

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol Turbosyn 15W-50

**Semi-syntetisk motorolie universelt anvendelig**

Artikel nummer E100039 Version 3.1

## Produkt information

Eurol Turbosyn 15W-50 er en semi-syntetisk motorolie, der er universelt anvendelig i benzin- og dieselmotorer (i personbiler og lette erhvervskøretøjer). Denne olie sikrer en problemfri start,

selv ved lave temperaturer og giver en fremragende smørefilm ved høje temperaturer.

Eurol Turbosyn 15W-50 sikrer, gennem den anvendte additivpakke, en problemfri motorfunktion, hvor der desuden kan spares brændstof og emissionerne kan begrænses. På grund af den unikke sammensætning er fordampningstab minimalt.

Eurol Turbosyn 15W-50 besidder fremragende anti-slid, anti-skum og anti-korrosionsegenskaber. Sammen med de rengørende og dispergerende egenskaber sikrer denne olie en ren og driftssikker motor.

På grund af sin modstandsdygtighed over for høje temperaturer og oxidation vil Eurol Turbosyn 15W-50 bevare sin kvalitet og ikke fortykkes.

### Præstationsniveau

- API SL/CF

### Anbefales til brug

- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 500.00
- VW 501.01
- VW 505.00

## Fysiske egenskaber

| Ejendom/Test                     | Værdi/Resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Farve                            | brun           |               |
| Massefylde ved 20°C              | 0.87 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 132.6 cSt      | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 18.3 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 155            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 4,288 cP       | ASTM D 5293   |
| Flammepunkt                      | 206 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataske                       | 1.3 wt%        | ASTM D 874    |
| Flydepunkt                       | -36 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.