

# Eurol Geo-Max 10W-40

Volsyntetisk UHPD motorolie baseret på low SAPS teknologi

Artikel nummer E100121 Version 14.0

## Produkt information

Eurol Geo-Max 10W-40 er en fuldsyntetisk motorolie til de nyeste tunge dieselmotorer. Eurol Geo-Max 10W-40 indeholder "low SAPS" teknologi, hvilket betyder, at indholdet af svovl, fosfor og sulfat aske er drastisk reduceret. Dette gør, at efterbehandlingssystemerne for udstødningsgasser kan fungere optimalt.

Da der opfyldes en bred specifikationsprofil, er Eurol Geo-Max 10W-40 egnet til en meget bred vifte af moderne lastbiler og landbrugskøretøjer med og uden partikelfilter.

Eurol Geo-Max 10W-40 indeholder brændstofbesparende egenskaber, og takket være den specielle additivteknologi holdes både olien og motoren usædvanligt rene. Desuden begrænses udledningen af skadelige udstødningsgasser i EURO-4, EURO-5 og EURO-6 motorer.

Eurol Geo-Max 10W-40 er egnet til af motorfabrikanter anbefalede forlængede olieskiftintervaller, afhængigt af driftsforhold og filtreringsmetode. Dette begrænser vedligeholdelsesomkostningerne.

Eurol Geo-Max 10W-40 kan også anvendes i ældre lastbiler med EURO-3 motorer, hvor ACEA E4, Mercedes 228.5, DAF HP-2 og MAN 3277 er foreskrevet. Derudover er Eurol Geo-Max 10W-40 egnet til Renault RXD i lande, hvor lavsvovlet dieselbrændstof anvendes.

### Godkendt

- API CK-4
- DTFR 15C120 (MB 228.52)
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3775
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

### Præstationsniveau

- ACEA E4
- ACEA E6
- ACEA E7
- ACEA E8/E11
- ACEA E9
- API CJ-4
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Detroit Diesel DDC93K222
- Deutz DQC IV-10-LA
- Deutz DQC TTCD, DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- JASO DH-2
- Mack EO-N Premium Plus
- Mack EO-O PP
- MAN M 3271-1
- MAN M 3477
- MAN M 3575
- MB 235.28
- MTU type 2.1
- MTU type 3.1
- Renault VI RLD-2
- Renault VI RLD-4
- Voith Class B
- Volvo VDS-4

### Anbefales til brug

- DAF
- Scania Low Ash

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.

POWERING  
PERFORMANCE

## Eurol Geo-Max 10W-40

Volsyntetisk UHPD motorolie baseret på low SAPS teknologi

Artikel nummer E100121 Version 14.0

### Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Massefylde ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	92.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	156	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,878 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	236 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.0 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-39 °C	ASTM D 97

#### Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.