

Eurol Nautic L. 15W-40 SHX

Mineral motorolie til avancerede dieselmotorer uden partikelfilter

Artikel nummer E100143 Version 3.0

Produkt information

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX er en robust motorolie, udviklet i overensstemmelse med de nyeste krav til olieforbrug og udstødningsemissioner, og opfylder alle nutidige kvalitetskrav for både europæiske, amerikanske og japanske dieselloier.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX er særdeles velegnet til tunge dieselmotorer, men kan også anvendes i benzin-, LPG- og lette dieselmotorer, uanset om de er udstyret med turbo og/eller katalysator og/eller common rail.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX opfylder rigeligt de reducerede grænser for aflejringer på stempelkronen, i den øverste stempelringsrille og resten af stemplet.

På grund af sin stabilitet mod høje temperaturer og ældning, samt de stærkt rensende additiver, sikrer Eurol Nautic Line 15W-40 SHX, at motoren og olien forbliver i god stand.

Slid reduceres til et minimum, selv under de hårdeste forhold, så Eurol Nautic Line 15W-40 SHX nemt overholder den foreskrevne udskiftningsperiode, uanset motortype.

Godkendt

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Præstationsniveau

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- MAN M 3275
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Massefylde ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	104.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	146	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,025 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	234 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.5 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.