

Eurol Vitence LLIII 5W-30

Volsyntetisk mid SAPS motorolie til personbiler

Artikel nummer E100195 Version 5.0

Produkt information

Eurol Vitence LL III 5W-30 er en fuldsyntetisk mid-SAPS longlife motorolie. Den er designet til benzin- og dieselmotorer i både personbiler og lette erhvervskøretøjer, der opfylder VW 504.00/507.00 specifikationen.

En af de fremtrædende egenskaber er den hurtige og konsistente dannelse af en smørefilm under kolde starter, hvilket sikrer, at dette beskyttende lag forbliver intakt, selv ved forhøjede temperaturer. Denne egenskab sikrer ikke kun optimal motorbeskyttelse, men reducerer også friktionen betydeligt.

Eurol Vitence LL III 5W-30 har et lavt indhold af sulfateret aske, og de lave niveauer af fosfor og svovl definerer olien som "mid-SAPS" teknologi.

Eurol Vitence LL III 5W-30 har vist sig at være kompatibel med MB 229.51 specifikationen. Dette gør det til et alsidigt valg, ikke kun for ACEA C3 og API SN anvendelser, men også for en række køretøjer, herunder dem fra Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM og Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 opfylder kravene fra uafhængige værksteder og slutbrugere, der søger en økonomisk og brændstofeffektiv motorolie til køretøjer, der ikke længere er under garanti.

Desuden er Eurol Vitence LL III 5W-30 egnet til brug i motorer, der stadig er under garanti, når et køretøj kræver en ACEA-standardolie, i overensstemmelse med anbefalingerne i OEM-brugervejledningen.

For yderligere vejledning henvises til manualen eller søg olieanbefalinger på vores produktvejleder på www.eurol.com.

Anbefales til brug

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Massefylde ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	181	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	227 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.7 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.