

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAG

Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

Semi-syntetisk olie til manuelle gearkasser og sludrev

Artikel nummer E110075 Version 2.4 15/01/2025

Produkt information

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 er en semi-syntetisk universel transmissionsolie, der kan anvendes i manuelle gearkasser og sludrev, hvor GL-4 eller GL-5 er foreskrevet, hvilket giver denne olie en fremragende rationaliseringsmulighed.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 kan anvendes i hele drivlinjen og indeholder specielt udviklede additiver, der reducerer brændstofforbruget og eliminerer skifteproblemer. Takket være denne unikke sammensætning minimeres ikke kun slid, men også korrosion og skumdannelse, mens olien beskyttes mod termisk oxidation selv ved forhøjede temperaturer.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 er meget kompatibel med synchromesh og sikrer, at gearskift selv ved lave temperaturer foregår meget glat.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 har en fremragende trykoptagelsesevne, der kan håndtere meget tunge belastninger og vibrationer. Viskositetsfaldet som følge af tunge belastninger er kun minimalt, så denne olie garanterer den rette viskositet ved forlængede skifteintervaller.

Præstationsniveau

- API GL 4/5
- API MT-1
- DAF
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Type M2
- MAN M 3343 Typ M
- MIL-L-2105 B/C/D
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- ZF TE-ML
02B/05A/07A/08A/12E/16B/
16C/16D/17B/19B/21A

Anbefales til brug

- Arvin Meritor 076-N
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- DTFR 13B100 (MB 235.1)
- IVECO

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	ravfarvet	
Massefylde ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	183	ASTM D 2270
Flammepunkt	200 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.