

Eurol CVT 1304

Volsyntetisk transmissionsolie til CVT'er

Artikel nummer E113663 Version 1.2

Produkt information

Eurol CVT 1304 er en fuldsyntetisk transmissionsolie til smøring af moderne Continu Variabel Transmissioner (CVT'er).

Eurol CVT 1304 kan anvendes i CVT'er, der er angivet under Performance.

Eurol CVT 1304 tilbyder optimal beskyttelse af CVT'en under de mest forskellige forhold, uden at der opstår unødvendig slippage.

Eurol CVT 1304 beskytter metaldele mod slid og korrosion og forhindrer generende vibrationer. Takket være den specielle additivpakke har denne olie en holdbar kvalitet, selv ved konstant tunge belastninger.

Eurol CVT 1304 er sammensat således, at luftindtrængning og skumdannelse minimeres, så optimal smøring forbliver sikret.

Anbefales til brug

- BMW 83 22 0 136 376
- BMW 83 22 0 429 154
- Chrysler CVTF+4
- CVT EZL 799 A
- DAIHATSU AMIX CVTF-DC
- Daihatsu CVTF DFE
- Daihatsu/Suzuki TC
- DEX-CVT
- Dia Queen CVTF J1
- Dia Queen CVTF J4
- Elf Matic CVT
- EZL-799
- Ford CVT23
- Ford WSS-M2C928-A
- Honda HCF-2
- Honda HMMF
- MB 236.20
- Mopar CVTF +4
- Nissan NS-1
- Nissan NS-2
- Nissan NS-3
- Subaru Lineartronic CVTF
- Suzuki CVT Green 1
- Suzuki CVTF Green 2
- Suzuki NS-2
- Toyota CVT FE
- Toyota CVT TC
- VW G 052 180
- VW G 052 516

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.

Eurol CVT 1304

Volsyntetisk transmissionsolie til CVT'er

Artikel nummer E113663 Version 1.2

Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	ravfarvet	
Massefylde ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	33.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	7.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	184	ASTM D 2270
Flammepunkt	170 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.