

Eurol SSH 15

Klorfri skærevæske til brug i tågesystemer

Artikel nummer E120595 Version 1.0

Produkt information

Eurol SSH 15 er en skærevæske baseret på syntetiske hydroxylforbindelser med høj molekylvægt.

Ikke blandbar med vand. Produktet indeholder ingen mineralolie, er klorfri og er biologisk nedbrydeligt.

Eurol SSH 15 er særdeles velegnet til tågesystemer. Det anvendes ufortyndet ved bearbejdning af kobber, stål og specielt til aluminiumlegeringer. Opbygning af grater under bearbejdning forhindres med dette produkt. På grund af den gode oxidationsstabilitet kan produktet også anvendes i cirkulationssystemer.

Eurol SSH 15 er også egnet til ikke-spåntagende bearbejdninger.

Eurol SSH 15 er mindst 12 måneder holdbar ved opbevaring mellem 5°C og 45°C. WGK klasse 1.

Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	lysegult	
Massefylde ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	160 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.