

# Eurol Universal Gear Oil

Gearolie til de mest almindelige knallerter.

Artikel nummer E126105 Version 1.2 15/01/2025

## Produkt information

Eurol Gear Oil er en serie olier til perfekt smøring af de mest almindelige knallerter.

Eurol Gear Oil sikrer problemfri gearskift i transmissioner med lige eller skrå fortanding.

Eurol Gear Oil har en høj viskositetsindeks, der sikrer, at tandhjulene er optimalt beskyttet både ved lave og høje temperaturer.

## Præstationsniveau

- AFNOR NF E 48-603 HL
- AFNOR NF E 48-603 HM
- DIN 51524/1 (HL)
- DIN 51524/2 (HLP)
- Sperry Vickers I-286-S
- U.S. Steel 126
- U.S. Steel 127

## Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	ravfarvet	
Massefylde ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	103.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	98.0	ASTM D 2270
Flammepunkt	222 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-27 °C	ASTM D 97

## Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.