

# Eurol Honda Gear Oil

## Gearkasseolie specielt til Honda knallerter

Artikel nummer E126110 Version 4.0 15/01/2025

### Produkt information

Eurol Honda Gear Oil er lavet med høj kvalitet mineralolie og additiver for optimal beskyttelse af Honda knallert transmissioner.

Eurol Honda Gear Oil indeholder komponenter til at modvirke korrosion, oxidation og dannelse af uønskede aflejringer. Både under kolde og varme forhold vil Eurol Honda Gear Oil garantere optimal ydeevne af transmissionen.

### Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Massefylde ved 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	13.9 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	152	ASTM D 2270
Flammepunkt	238 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-36 °C	ASTM D 97

### Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.