

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Kølevæske med fosfatholdig OAT-teknologi

Artikel nummer E504030 Version 3.4 17/01/2025

Produkt information

Eurol Coolant -36°C GLX-AV er en køle- og varmeoverførselsvæske, der er specielt udviklet til kølesystemer i henhold til de moderne krav fra de fleste japanske og koreanske bilproducenter.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV kan anvendes i kølesystemer til både benzin- og dieselmotorer af støbejern, aluminium eller en kombination af disse to metaller. Også kobberlegeringer påvirkes ikke af dette produkt.

Denne kølevæske forhindrer generende dannelse af aflejringer, korrosion, skumdannelse, slam og lækage. Det påvirker ikke gummi, plast, metaller og legeringer.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV er baseret på OAT-teknologi med tilføjede fosfatforbindelser, også kendt som en P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology) kølevæske. Dette produkt indeholder ikke silikater, aminer, nitritter og aminer og tilbyder forbedret hårdtvandsstabilitet. På grund af denne specielle sammensætning tilbyder dette produkt optimal varmeoverførsel uden dannelse af aflejringer. Denne kølevæske giver en permanent garanteret frostbeskyttelse på -36°C og skal anvendes ufortyndet.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV er blandbar med alle typer motorkølevæsker baseret på (mono)ethylenglycol. Blandinger med andre typer motorkølevæsker forkorter dog udskiftningsintervallet. Derfor anbefales det at begrænse blanding med andre typer kølevæske til et minimum.

Rådfør dig med Eurol Olievejleder på www.eurol.com for at fastslå, hvilken kølevæske der er egnet til dit køretøj.

Præstationsniveau

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Ford WSS-M97B57-A2
- Honda Type 2
- JIS K2234
- Mazda FL22

Anbefales til brug

- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Toyota TSK 2601G-8A

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	Blå	
Massefylde ved 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostbeskyttelse	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.