

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Coolant -26°C VCS-2

Longlife kølevæske til Renault og Volvo Trucks

Artikel nummer E504143 Version 2.0 17/02/2026

Produktinformation

Eurol Coolant -26°C VCS-2 er en højkvalitets longlife kølevæske, specielt udviklet til Volvo og Renault lastbiler. Denne kølevæske tilbyder pålidelig beskyttelse af kølesystemet og optimal varmeoverførsel, selv under ekstreme forhold. Takket være Organic Acid Technology (OAT) opfylder den kravene fra en bred vifte af moderne dieselmotorer.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 er egnet til motorer af støbejern, aluminium eller en kombination af disse materialer. Den tilbyder fremragende korrosionsbeskyttelse, hvilket er essentielt for kølesystemer med aluminium- og kobberlegeringer. Denne kølevæske er særligt velegnet til højtydende motorer, hvor beskyttelse af aluminium ved høje temperaturer er af stor betydning. Desuden er den kompatibel med Battery Electric Vehicles (BEV'er), både personbiler og tunge køretøjer.

Fordele:

- Tilbyder beskyttelse mod frysning ned til -26°C.
- Egnet til både BEV'er og dieselmotorer.
- Beskytter motorer i op til 4 år eller 500.000 km.
- Sikker for gummi, plast og metaller.
- Fremragende korrosionsbeskyttelse for aluminium- og kobberlegeringer.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 er klar til direkte brug og tilbyder pålidelig ydeevne under de mest krævende forhold. Den lange levetid hjælper med at reducere vedligeholdelsesomkostningerne ved konstant beskyttelse mod slid og korrosion.

Se manualen for mere information eller brug vores produktvejleder på www.eurol.com for rådgivning om den rette kølevæske til dit køretøj.

Præstationsniveau

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Renault RTCS-2
- STJLR.03.5212
- Volvo VCS-2

Anbefales til brug

- CNH MAT 3624
- CNH MAT 3724
- Deutz DQC CB-14
- DTFR 29D110
- Fiat 9.55523
- Ford WSS-M97B44-D
- GCM34
- GMW 18270
- GMW 3420
- Komatsu 07.892

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	orange	
Densitet ved 20 °C	1.06 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	111 °C	ASTM D 92
Frostbeskyttelse	-26.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.