



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Visco Oil Plus

Olieadditiv til reduktion af olieforbrug

Artikel nummer E802313 Version 1.1

Produkt information

Eurol Visco Oil Plus er et additiv udviklet til at øge viskositeten af olie i diesel- eller benzinmotorer, med eller uden turbo.

Eurol Visco Oil Plus anbefales, hvis din motor forbruger mere end 1 liter motorolie pr. 1.000 km, eller hvis det forventes, at motoren skal fungere under ekstremt høje temperaturer, såsom under en ferie. Eurol Visco Oil Plus øger oliens viskositet, hvilket skaber en tykkere smørefilm mellem bevægelige dele.

Efter tilsætning af Eurol Visco Oil Plus til motorolien kører bilen jævnt med reducerede vibrationer ved tomgang. Det genopretter kompressionen, forbedrer forskydningsstabiliteten under høj temperatur og høj belastning, forbedrer motoreffekten og reducerer brændstof- og olieforbruget. En 250 ml dåse Eurol Visco Oil Plus anbefales til brug i 4L til 6L motorolie ved tilsætning af additivet til den varme motorolie. Sørg for, at det maksimale oliepejl ikke overskrides ved at aflæse oliepinden. Lad motoren køre i tomgang i 10 minutter efter tilsætning af additivet for at opnå en god blanding i olien. Eurol Visco Oil Plus er kompatibel med en bred vifte af motorolier (mineral- eller syntetisk baseret). Hvis motoren forbruger mere end 1 liter motorolie pr. 500 km, er det tilrådeligt at få årsagen fastslået og få udført de nødvendige reparationer.

Læs instruktionerne på emballagen før brug, og kontakt din distributør eller din kontaktperson hos Eurol, hvis du har spørgsmål. Konsulter sikkerhedsdatabladet for Eurol Visco Oil Plus vedrørende opbevaring og holdbarhed.

Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	farveløs til svagt gul	
Massefylde ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	755.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	234	ASTM D 2270
Flammepunkt	220 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.