



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol TBN Booster

Olieadditiv til at forlænge motoroliens levetid

Artikel nummer E802316 Version 1.0

Produkt information

Eurol TBN Booster er et additiv, udviklet til at øge TBN for dermed at opnå længere olieskiftintervaller i regioner, hvor brændstoffet indeholder meget svovl.

Eurol TBN Booster er kompatibel med alle kommercielle motorolier til benzin- og dieselmotorer; Eurol TBN Booster anbefales ikke til motorer, der kører på gas eller er udstyret med et partikelfilter.

Eurol TBN Booster forlænger olieskiftintervallet, da det tilføjer ekstra alkalinitet til olien. Alkalinitet (TBN) er nødvendig for at neutralisere korrosive syrer; jo mere svovl der er i brændstoffet, desto flere korrosive syrer dannes der. Eurol TBN Booster øger alkalinitetsreserven, så olien kan holde længere i den henseende.

Eurol TBN Booster er ideel til den blandede vognpark og kan anvendes i ældre motorer til transport og jordflytning, der kører på højsvovlholdigt brændstof.

En 250 ml dåse Eurol TBN Booster anbefales til brug i 4L til 6L motorolie. Tilsæt additivet til den varme motorolie. Sørg for, at det maksimale oliepejl ikke overskrides ved at aflæse oliepejlen. Lad motoren køre i tomgang i 10 minutter efter tilsætning af additivet for at sikre en god blanding i olien.

Eurol TBN Booster neutraliserer flere syrer og bidrager til, at forureninger ikke ophobes ved at skabe længere olieskiftintervaller.

Læs anvisningerne på emballagen før brug, og kontakt din distributør eller din kontaktperson hos Eurol, hvis du har spørgsmål. Konsulter sikkerhedsdatabladet for Eurol TBN Booster vedrørende opbevaring og holdbarhed.

Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Massefylde ved 20°C	0.99 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	95.5 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	105	ASTM D 2270
Flammepunkt	100 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	0 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.