



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Diesel DPF Cleaner Plus

Til en hurtig og fuldstændig regenerering af partikelfiltre (DPF)

Artikel nummer E802498 Version 1.0

Produkt information

Eurol DPF Cleaner Plus er designet til at gøre det lettere at regenerere et partikelfilter, når det er mere tilstoppet end normalt. Dieselmotorer er ikke designet til korte ture eller start-stop kørselsforhold. Under korte ture når en dieselmotor ikke driftstemperaturen, og der dannes mere sod under forbrændingen. Tilstopning af partikelfilteret skyldes brændstofdskvaliteten, motoroliens kvalitet og meget bykørsel. En bil, der er udstyret med et partikelfilter, er programmeret til at regenerere partikelfilteret, så snart udstødningen når partikelfilterets regenereringstemperatur, ca. 600 °C.

Eurol DPF Cleaner Plus tilføjer en katalysator til brændstoffet for at sænke denne temperatur til 400 °C, hvilket gør det lettere for kulstofpartikler at oxidere. Dette vil reducere modtrykket i udstødningen, så turboen spoler hurtigere op, og brændstofforbruget falder.

Eurol DPF Cleaner Plus anbefales at blive brugt, når DPF-advarselslampe lyser. Hvis der i dette tilfælde ikke sker noget, kan det være nødvendigt at fjerne partikelfilteret for at blive fuldstændigt rensat eller endda udskiftet, hvilket kan være meget dyrt.

250 ml emballagen Eurol DPF Cleaner Plus er egnet til 35L til 65L diesel. Efter tilsætning af Eurol DPF Cleaner Plus til brændstoffet skal du køre mindst 50 km med dit køretøj. Under denne tur skal omdrejningstallet regelmæssigt holdes over 2.500-3.000 RPM i 30 sekunder. Tilsætning af Eurol DPF Cleaner Plus til brændstofftanken ved hver service vil hjælpe med at regenerere partikelfilteret under alle kørselsforhold.

Læs instruktionerne på emballagen før brug. Eurol DPF Cleaner Plus er ikke egnet, hvis dit køretøj er udstyret med en CRT.

Fysiske egenskaber

Ejendom/Test	Værdi/Resultat	ASTM standard
Farve	Farveløst	
Massefylde ved 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	64 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.