



SYNMAR REMUS 5W-30 | S100000 V24-3009

Beskrivelse

Synmar Remus 5W-30 er en fuld syntetisk MID SAPS-motorolie, der er egnet til både benzin- og dieselmotorer. Denne olie er specielt egnet til EURO 4-biler fra Opel, Mercedes Benz med sodfiltre. Denne olie er også egnet til alle VAG-gruppemotorer med normale dræntervaller.

Anvendelse

Synmar Remus 5W-30 er velegnet til brug i benzin- og dieselmotorer, med eller uden turboopladning. Desuden er Synmar Remus 5W-30 også meget velegnet til dieselmotorer til personbiler med pumpe-indsprøjtningssenhed. Dette produkt opfylder kravene fra flere OEM'er og har derfor en bred anvendelse.

Ydelsesniveau

ACEA C3	GM-LL-A-025
API SN/CF	GM-LL-B-025
BMW Longlife-04	MB 229.31
Dexos D	MB 229.51/229.52
Fiat 9.55535-S3	OV0401547 – D30
GM Dexos 2	VW 502.00/505.00/505.01

Typiske

Densitet ved 15 °C, kg/l	0,851
Viskositet -30 °C, mPa.s	6050
Viskositet 40 °C, mm²/s	71,50
Viskositet 100 °C, mm²/s	12,40
Viskositetsindeks	173
Flash Point COC, °C	215
Pour punkt, °C	-36
Totalt basetal, mgKOH/g	7,4
Sulfataske, %	0,78

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.