



SYNMAR LIVIUS 5W-30 | S100001 V24-1501

Beskrivelse

Synmar Livius 5W-30 er en fuldsyntetisk MID SAPS-motorolie. Dette smøremiddel er særligt velegnet til diesel- og benzinmotorer. Desuden opfylder denne motorolie VW 504.00 – 507.00 normen, også kaldet VW Longlife III.

Anvendelse

Synmar Livius 5W-30, brændstoføkonomisk, specialfremstillet motorolie, anbefales til brug i benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo, i personbiler og varevogne med forlængede olieafløbsintervaller. Synmar Livius 5W-30 bidrager også til at forlænge partikelfiltrenes levetid. På grund af dets særlige sammensætning er det muligt at anvende dette produkt til VW 504.00/507.00-kravene, som i praksis også kaldes VW Longlife III.

Ydelsesniveau

ACEA C3
 API SN
 BMW Longlife-04
 MB 229.31/229.51/229.52
 OV0401547
 Porsche C30
 VW 504.00/507.00

Typiske

Densitet ved 15 °C, kg/l	0,851
Viskositet -30 °C, mPa.s	6140
Viskositet 40 °C, mm²/s	68,90
Viskositet 100 °C, mm²/s	12,00
Viskositetsindeks	172
Flash Point COC, °C	232
Pour punkt, °C	-42
Totalt basetal, mgKOH/g	6,7
Sulfataske, %	0,67

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
 T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl