



SYNMAR ALBERTUS 5W-30 | S100003 V24-3009

Beskrivelse

Synmar Albertus 5W-30 er en fuld syntetisk, brændstoføkonomisk, universel motorolie, udviklet efter den nyeste teknologi, baseret på særligt udvalgte syntetiske baseolier, hvortil avancerede tilsætningsstoffer tilsættes for at opnå følgende egenskaber:

- et lavere brændstofforbrug
- et højt og stabilt viskositetsindeks
- en høj modstand mod forskydning
- en hurtig kold start
- en meget stærk modstand mod oxidation
- en sikker smørefilm ved høje temperaturer
- en meget god afskrækkelses- og spredningsevne
- en meget stærk beskyttelse mod slid, korrosion og skumdannelse

Anvendelse

Synmar Albertus 5W-30 er en brændstoføkonomi-motorolie, som anbefales til brug i benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo, i personbiler og varevogne med specifikationerne angivet nedenfor. Denne motorolie er specielt udviklet til de biler, der efterspørger motorolier, som opfylder OEM'ernes nyeste krav. Denne olie er fuldt bagudkompatibel med Ford M2C 913-A, B og C.

Ydelsesniveau

ACEA A5/B5	Ford WSS-M2C913-D/C/B/A
API SN/CF	Renault RN0700
BMW LL-01 FE	STJLR 03.5003
Fiat 9.55535-G1/N1	

Typiske

Densitet ved 15 °C, kg/l	0,845
Viskositet -30 °C, mPa.s	3890
Viskositet 40 °C, mm²/s	54,50
Viskositet 100 °C, mm²/s	9,90
Viskositetsindeks	170
Flash Point COC, °C	220
Pour punkt, °C	-39
Totalt basetal, mgKOH/g	10,1
Sulfataske, %	1,09
Totalt basetal, mgKOH/g	6,7
Sulfataske, %	0,67

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.