



SYNMAR MARCUS 5W-30 | S100015 V24-3009

Beskrivelse

Synmar Marcus 5W-30 er en brændstoføkonomisk, universel motorolie, udviklet efter den nyeste teknologi, baseret på særligt udvalgte syntetiske baseolier, hvortil avancerede tilsætningsstoffer tilsættes for at opnå følgende egenskaber:

- et lavere brændstofforbrug
- Eget til moderne katalysatorer
- en hurtig kold start
- en sikker smørefilm ved høje temperaturer
- Forlængede olieafløbsintervaller
- en meget god afskrækkelse og spredning
- en meget stærk beskyttelse mod slid, korrosion og skumdannelse

Anvendelse

Synmar Marcus 5W-30 anbefales til brug i benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo, i personbiler og varevogne med forlængede olieafløbsintervaller. På grund af det lave SAPS-indhold kan dette produkt anvendes i køretøjer med moderne trevejskatalysatorer og dieselpartikelfiltre.

Ydelsesniveau

ACEA C2
API SN/CF
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290
Renault RN0700

Typiske

Densitet ved 15 °C, kg/l	0,848
Viskositet -30 °C, mPa.s	5390
Viskositet 40 °C, mm ² /s	63,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	10,90
Viskositetsindeks	166
Flash Point COC, °C	230
Pour punkt, °C	-42
Totalt basetal, mgKOH/g	7,7
Sulfataske, %	0,80

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.