

SYNMAR ORLANDO 10W-40 | S200001 V25-2507



Beskrivelse

Synmar Orlando 10W-40 er en diesellole af topkvalitet baseret på den nyeste additive teknologi kombineret med syntetiske basisolier. Denne motorolie har følgende egenskaber:

- En meget kraftig afskærning forhindrer aflejringer i motoren
- en meget stærk spredning, der forhindrer nedbør og slam
- en kraftfuld aktivitet mod slid, korrosion og skum
- et højt og stabilt viskositetsindeks
- et lavt antal sulfataske
- Forlængede olieafløbsintervaller

Anvendelse

Synmar Orlando 10W-40 er hovedsageligt udviklet til tunge dieselmotorer, selv under de hårdeste driftsforhold og året rundt. Dette produkt er meget velegnet til Euro 5- og Euro 6-motorer i kombination med diesel med lavt svovlindhold. Denne motorolie er også velegnet til anvendelse i motorer med eller uden partikelfiltre og udstødningskatalysatorer. Denne motorolie er en af gruppens "low SAPS" smøremidler.

Ydelsesniveau

ACEA E7/E8/E11	Mack EO-S 4.5
API SN/CK-4	MAND M3575, M3477
Cummins 20086/20081	MB DTFR 15C110 (228,51) /
Deutz DQC IV-18 LA	DTFR 15C100/228.31
JASO DH-2	Renault RLD-3, RGD
Volvo VDS 4.5/VDS-4/VDS-3	Scania Low Ash

Typiske

Densitet ved 15 °C, kg/l	0,857
Viskositet -25 °C, mPa.s	6670
Viskositet 40 °C, mm ² /s	90,70
Viskositet 100 °C, mm ² /s	13,60
Viskositetsindeks	152
Flash Point COC, °C	218
Pour punkt, °C	-33
Totalt basetal, mgKOH/g	12,8
Sulfataske, %	0,98

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.