



SYNMAR ORLANDO 5W-30 | S200002 V24-0810

Beskrivelse

Synmar Orlando 5W-30 er en dieselmotor af topkvalitet baseret på den nyeste additive teknologi kombineret med særligt udvalgte syntetiske basisolier. Denne motorolie har følgende egenskaber:

- En meget kraftig afskærning forhindrer aflejringer i motoren
- en meget stærk spredning, der forhindrer nedbør og slam
- en kraftfuld aktivitet mod slid, korrosion og skum
- et højt og stabilt viskositetsindeks
- et lavt antal sulfataske
- Forlængede olieafløbsintervaller
- et lavere brændstofforbrug

Anvendelse

Synmar Orlando 5W-30 er hovedsageligt udviklet til tunge dieselmotorer, selv under de hårdeste driftsforhold og året rundt. Dette produkt er meget velegnet til Euro 5- og Euro 6-motorer i kombination med diesel med lavt svovlindhold. Denne motorolie er også velegnet til anvendelse i motorer med eller uden partikelfiltre og udstødningskatalysatorer. Denne motorolie er en af gruppen af "lav-SAPS" smøremidler.

Ydelsesniveau

ACEA E6/E7/E9
2 API CI-4
Cummins 20081
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2Mack EO-S
MAN M3677, M3477
MB 228.51, 228.31

Renault RLD-3, RGD, RLD-
Scania Low Ash
Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3

Typiske

Densitet ved 15 °C, kg/l	0,855
Viskositet -30 °C, mPa.s	6460
Viskositet 40 °C, mm²/s	70,20
Viskositet 100 °C, mm²/s	11,80
Viskositetsindeks	165
Flash Point COC, °C	214
Pour punkt, °C	-45
Totalt basetal, mgKOH/g	9,3
Sulfataske, %	0,99

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.