



SYNMAR FAUSTINA 85W-140 LSD | S300155 V25-2503

Beskrivelse

Synmar Faustina 85W-140 LSD er en universel gearolie baseret på højkvalitets opløsningsmiddelraffinerede baseolier og specielle EP-tilsætningsstoffer for at opnå følgende egenskaber:

- en fremragende aktivitet mod høj temperaturbelastning
- en fremragende aktivitet mod slid, korrosion og skum
- meget specielle EP-egenskaber
- fremragende "Limited Slip"-egenskaber
- bredt anvendelige

Anvendelse

Synmar Faustina 85W-140 LSD er udviklet til manuelle gearkasser og hypoidifferentialer i personbiler, varevogne og tunge lastbiler. Denne såkaldte "Total Drive Line"-olie er et universelt produkt, der er bredt anvendt. Dette produkt indeholder også fremragende "Limited Slip"-egenskaber.

Ydelsesniveau

API GL-5 LS
Mack GO-H
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C, 12C

Typiske

Farve	
Ravdensitet ved 15 °C, kg/l	0,905
Viskositet 40 °C, mm ² /s	345,80
Viskositet 100 °C, mm ² /s	26,10
Viskositetsindeks	99
Flash Point COC, °C	222
Pour punkt, °C	-18

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl