



SYNMAR NUMA V46 | S400152 V24-2507

Beskrivelse

Synmar Numa V46 er en højkvalitets EP multigrade hydraulikolie baseret på nøje udvalgte opløsningsmiddelraffinerede baseolier under tilsætning af tilsætningsstoffer for at opnå følgende egenskaber:

- et højt og stabilt viskositetsindeks
- Fremragende slidforebyggende egenskaber
- en meget god aktivitet mod korrosion
- en fremragende stabilitet mod oxidation
- meget gode demulgeringsegenskaber
- Meget gode deaerations- og skumsuppressive egenskaber
- God kompatibilitet med pakninger og pakninger lavet af syntetisk materiale
- et lavt udtømningspunkt

Anvendelse

Synmar Numa V46 er en hydraulikvæske, der består af skræddersyet kvalitet til kraftige hydrauliske systemer til jordflytningsudstyr og permanente installationer, der skal arbejde under højt tryk over et bredt temperaturområde.

Ydelsesniveau

Denison HF-0, HF-2
 DIN 51524 Del III HVL
 ISO 11158 Type HV
 ISO 6743-4 Type HV

Typiske

Densitet ved 15 °C, kg/l	0,858
Viskositet 40 °C, mm ² /s	46,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	8,30
Viskositetsindeks	157
Flash Point COC, °C	200
Pour punkt, °C	-39
Syretal, mgKOH/g	0,40
Sulfataske, %	0,06

De analytiske data i dette produktdatablad er typiske værdier. Små afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom denne oversigt er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager Synmar sig ikke noget ansvar for skader forårsaget af ufuldstændighed og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især når disse skyldes åbenlyse skrivefejl.