

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200120

REFTEK HD Cleaner

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

31-0

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 1 / 8

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Artikelnr. (producent/leverandør)

R200120

Produktnavn/betegnelse

REFTEK HD Cleaner

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

leverandør (producent/importør/videreforhandler/forhandler)

AiS Danmark Aps

Industrimarken 10

DK 3300 Frederiksværk

Danmark

Telefonnr.: +45 47 722 722

E-mail: info@aisdk.dk

Homepage : www.aisdk.dk

Ansvarshavende for information:

+45 47 722 722

E-mail (sagkyndig person)

info@aisdk.dk

1.4. Nødtelefon

+45 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Skin Corr. 1B / H314

Hudætsning/-irritation

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Eye Dam. 1 / H318

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Fare

Faresætninger

H314

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P103

Læs og følg alle instrukser.

P260

Indånd ikke tåge.

P260

Undgå indånding af damp.

P264

Vask hænder grundigt efter brug.

P280

Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301 + P330 + P331

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

P302 + P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P310

Ring omgående til en læge.

P363

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

kaliumhydroxid

Supplerende farekendetegn

ikke relevant

2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ingen "meget bekymrende stoffer" (SVHC) $\geq 0,1$ %, offentliggjort af European Chemical Agency (ECHA) ifølge artikel 57 i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200120

REFTEK HD Cleaner

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

31-0

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 2 / 8

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Beskrivelse Rensemiddel, alkalisk

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

EF-nummer CAS-nr. Indeksnr.	REACH nr. Kemisk betegnelse Klassificering: // Bemærkning	vægt-%
229-912-9 10213-79-3	01-2119449811-37-xxxx SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE Skin Corr. 1B H314 / Eye Dam. 1 H318 / STOT SE 3 H335 / Met. Corr. 1 H290	1 - 5
260-252-4 56539-66-3	01-2119976333-33-xxxx 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol Eye Irrit. 2 H319	1 - 5
215-181-3 1310-58-3 019-002-00-8	01-2119487136-33 kaliumhydroxid Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1A H314 Specifik grænseværdi for koncentration (SCL): Skin Corr. 1A H314 >= 5 / Skin Corr. 1B H314 >= 2 / Skin Irrit. 2 H315 >= 0,5 / Eye Irrit. 2 H319 >= 0,5	1 - 5

Yderligere oplysninger

Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16

Mærkning af indholdet i henhold til regulativ EF nr. 648/2004

vægt-%	Receptur
< 5 %	nonioniske overfladeaktive stoffer

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Førstehjælperens selvbeskyttelse

Tilsmudset tøj tages straks af. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp. Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

Ved indånding

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt.

Ved hudkontakt

Ætsende: Fjern mekanisk (f.eks. duppes de angrebne hudpartier med vat) og vask derefter grundigt med en mild sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Lægebehandling er nødvendig omgående, da ætsninger, der ikke behandles, fører til vanskeligt lægende sår.

Efter øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg øjenlæge.

Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Førstehjælperens selvbeskyttelse

Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200120

REFTEK HD Cleaner

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

31-0

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 3 / 8

Egnede slukningsmidler

Kuldioxid

Uegnede slukningsmidler

hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter, PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opslugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). egnet materiale til fortynding og neutralisering: Fortyndes med meget vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8).

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisning til sikker omgang

Undgå dannelse af antændelige og eksplosive dampkoncentrationer i luften og overskridelse af arbejdspladsgrænseværdierne.

Yderligere oplysninger

Dampe er tungere end luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Se instruk-serne på etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 30 °C. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Fjern antændelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen, Bemærk brugsanvisning på etiketten.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for arbejdsplads

kaliumhydroxid

Indeksnr. 019-002-00-8 / EF-nummer 215-181-3 / CAS-nr. 1310-58-3

Ceiling: 2 mg/m³

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:
Trykt:
Version:

R200120
24.07.2025
31-0

REFTEK HD Cleaner
Bearbejdningsdato: 29.04.2025
Udgivelsesdato: 29.04.2025

127009 DA
Side 4 / 8

Yderligere oplysninger

Gennemsnitsværdier : langvarig arbejdspladsgrænseværdi

STEL : kortvarig arbejdspladsgrænseværdi

Ceiling : topgrænse

8.2. Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og opløsningsmiddeldampkoncentrationen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes egnet åndedrætsbeskyttelse.

Personlige værnemidler

Åndedrætsbeskyttelse

Hvis opløsningsmiddelkoncentrationen ligger over arbejdspladsgrænseværdien, skal der benyttes åndedrætsbeskyttelse, som er godkendt og egnet til formålet. Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190). Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

Egnet åndedrætsværn: Åndedrætsbeskyttelse er påkrævet på ikke tilstrækkeligt udluftede arbejdspladser og ved sprøjtearbejde.

Håndbeskyttelse

For længerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: NBR (Nitrilkautsjuk) / NBR (Nitrilkautsjuk)Instruktioner og informationer fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriale penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed: Anbefalede handskefabrikater EN ISO 374 Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af kroppen

Bær antistatisk tøj af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre.

Sikkerhedsforanstaltninger

Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensemiddel.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:	Flydende
Udseende:	Flydende
Farve:	se etiket
Lugt:	karakteristisk
Lugttærskel:	ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt:	ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke bestemt
Antændelighed	Brændbar væske.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	1,2 Vol-%
Nedre eksplosionsgrænse:	Kilde: 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol
Øverste eksplosionsgrænse:	13,1 Vol-%
	Kilde: 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol
Flammepunkt:	> 100 °C
	Metode: EN ISO 13736
Selvantændelsestemperatur:	395 °C
	Kilde: 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol
Nedbrydningstemperatur:	ikke bestemt
pH-værdi ved 20 °C:	13 - 14 / 100,0 vægt-%
Kinematisk viskositet (40°C):	95,46 mm²/s

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200120

REFTEK HD Cleaner

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

31-0

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 5 / 8

Viskositet ved 20 °C: 100 mPa* s
Opløselighed:
Opløselighed i vand ved 20 °C: fuldstændig blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: se punkt 12
Damptryk ved 20 °C: 19,6995 mbar
Massefylde og/eller relativ massefylde:
Massefylde ved 20 °C: 1,05 g/cm³
Metode: EN ISO 2811-1
Relativ æthed ved 20 °C: ikke bestemt

Vægtfylde:
Relativ dampmassefylde: ikke bestemt
partikelegenskaber: ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Inhold af fast stof: 8,80 vægt-% / 5,33 L/kg / 5,58 Vol-%
Bemærkning: Inhold af fast stofBemærkning

Opløsningsmiddel:
Organiske opløsningsmidler: 3 vægt-%
aromatiske kulbrinter: 0 vægt-%
Vand: 86 vægt-%

Dråbepunkt/dråbeområde:
Pourpoint: 0 °C
Eksplorative egenskaber: ikke relevant
Oxiderende egenskaber: ikke relevant
Forbrændingstid: ikke relevant
Fordampningshastighed: ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger. Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

10.5. Materialer, der skal undgås

ikke relevant

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå, f. eks.: kuldioxid, kulmonoxid, røg, kvælstofoxid. Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet, beregnet:

ATEmix, oral: > 5000 mg/kg

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation; Alvorlig øjenskade/øjnirritation

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200120

REFTEK HD Cleaner

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

31-0

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 6 / 8

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering; Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: hovedpine, svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP.

Bemærkning

Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen. Blandingen vurderedes efter den konventionelle metode i blandingsdirektivet 1999/45/EF og klassificeredes i henhold til de toksikologiske farer. Detaljer se kapitel 2 og 15.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

12.1. Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Langsigtet Økotoksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Anbefaling

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200120

REFTEK HD Cleaner

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

31-0

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 7 / 8

Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAKV:

200129*

Detergenter indeholdende farlige stoffer

*Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Anbefaling

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN 1760

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Vejtransport (ADR/RID):

ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

(Natriummetasilikat, Kaliumhydroxid)

Søfart (IMDG):

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Natriummetasilikat, Kaliumhydroxid)

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR):

Corrosive liquid, n.o.s.

(Natriummetasilikat, Kaliumhydroxid)

14.3. Transportfareklasse(r)

8

14.4. Emballagegruppe

III

14.5. Miljøfarer

Vejtransport (ADR/RID)

ikke relevant

Havforureningsfaktor

ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.

Henvielse til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

Yderligere oplysninger

Vejtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskode

E

Søfart (IMDG)

EmS-nr.

F-A, S-B

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Må ikke transporteres som løst gods ifølge IBC - code.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]

VOC-værdi (i g/L): 31

Nationale bestemmelser

Råd om beskæftigelsesrestriktioner

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Betegnelse på mærket/Produktnavn

Børnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317): Ja.

Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.: R200120REFTEK HD Cleaner

Trykt: 24.07.2025Bearbejdningsdato: 29.04.2025

Version: 31-0Udgivelsesdato: 29.04.2025

127009 DASide 8 / 8

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683): Ja.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering:

EF-nummer CAS-nr.	Kemisk betegnelse	REACH nr.
229-912-9 10213-79-3	SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE	01-2119449811-37-xxxx
260-252-4 56539-66-3	3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol	01-2119976333-33-xxxx
215-181-3 1310-58-3	kaliumhydroxid	01-2119487136-33

PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3:

Skin Corr. 1B / H314	Hudætsning/-irritation	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Eye Dam. 1 / H318	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Forårsager alvorlig øjenskade.
STOT SE 3 / H335	Enkel STOT-eksponering	Kan forårsage irritation af luftvejene.
Met. Corr. 1 / H290	Metalætsende	Kan ætse metaller.
Eye Irrit. 2 / H319	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Forårsager alvorlig øjenirritation.
Acute Tox. 4 / H302	Akut toksicitet (oral)	Farlig ved indtagelse.
Skin Corr. 1A / H314	Hudætsning/-irritation	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Klassificeringsprocedure

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr. 1B	Hudætsning/-irritation	Beregningsmetode.
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Beregningsmetode.

Yderligere oplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i punkt 1 beskrevne. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produkttegenskaber.