



# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 25/06/2024 Revideret den: 08/05/2023 Version: 10.03

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Produktnavn : Petrol Power 7  
Produktkode : W70711

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Anvendelse af stoffet/blandingen : Benzin tilsætningsstof  
Funktion eller anvendelseskategori : Smøremidler og additiver

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

ITW ADDITIVES INTL B.V.  
Industriepark-West 46  
9100 Sint-Niklaas  
BELGIUM  
T +32 3 766 60 20, F +32 3 778 16 56  
[msds@wynns.eu](mailto:msds@wynns.eu), [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

##### Distributør

ITW Automotive Aftermarket  
Saxon House,  
2-4 Victoria Street  
SL4 1EN Windsor  
UNITED KINGDOM  
T +44 (0)24 7647 2634  
[sales@wynns.uk.com](mailto:sales@wynns.uk.com), [www.wynns.uk.com](http://www.wynns.uk.com)

##### Distributør

Wynn's Automotive France S.A.S.  
2 Av. Léonard de Vinci  
Z.A. Europarc  
33600 PESSAC Cedex  
FRANCE  
T +33 5 57 26 29 00  
[contact@wynns.fr](mailto:contact@wynns.fr), [www.wynns.fr](http://www.wynns.fr)

##### Distributør

Krafft S.L.U.  
Carretera de Urnieta, s/n  
20140 Andoain - Guipúzcoa  
ESPAÑA  
T +34 943 410 400, F +34 943 410 440  
[msds@krafft.es](mailto:msds@krafft.es), [www.krafft.es](http://www.krafft.es)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Hudætsning/hudirritation, kategori 2 H315  
Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 2 H373  
Aspirationsfare, kategori 1 H304  
Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 H412  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord (CLP)

: Fare

Indeholder

: C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates; hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Faresætninger (CLP)

: H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 - Forårsager hudirritation.

H373 - Kan forårsage organskader (centralnervesystem) ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

P260 - Indånd ikke damp.

P280 - Bær beskyttelseshandsker.

P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P331 - Fremkald IKKE opkastning.

P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

| Komponent                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stof(fer) der ikke lever op til PBT-kriterierne i REACH-forordningen, i overensstemmelse med Bilag XIII         | hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) |
| Stof(fer), der ikke lever op til vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, i overensstemmelse med bilag Annex XIII | hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) |

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                  | Produktidentifikator                                                      | %         | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates | CAS nr: 848301-67-7<br>EC-nummer: 481-740-5<br>REACH-nr: 01-0000020119-75 | $\geq 50$ | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                               |

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                                                         | Produktidentifikator                                                                                      | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, 2-butoxy-substance with a Community workplace exposure limit                        | CAS nr: 111-76-2<br>EC-nummer: 203-905-0<br>EC Index nummer: 603-014-00-0<br>REACH-nr: 01-2119475108-36   | 5 – 10  | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1200 mg/kg kropsvægt)<br>Acute Tox. 3 (Indånding), H331 (ATE=3 mg/l)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| 1-Propene, 2-methyl-, homopolymer, hydroformylation products, reaction products with ammonia | CAS nr: 337367-30-3                                                                                       | 2,5 – 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                   |
| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)                     | EC-nummer: 919-164-8<br>REACH-nr: 01-2119473977-17                                                        | 2,5 – 5 | STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH066                                                                        |
| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, <2% aromatics                                              | CAS nr: 129813-66-7<br>EC-nummer: 929-018-5<br>REACH-nr: 01-2119475608-26                                 | 1 – 2,5 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                      |
| Petroleum (råolie), hydroafsvovlet                                                           | CAS nr: 64742-81-0<br>EC-nummer: 265-184-9<br>EC Index nummer: 649-423-00-8<br>REACH-nr: 01-2119462828-25 | 1 – 2,5 | Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                           |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Kontroller de vitale funktioner. Hold den tilskadedkomne i ro i halvtidsiddende stilling. Ved bevidstløshed: sørg for frie luftveje. Ved åndedrætsstop: giv kunstigt åndedræt eller ilt. Ved hjertestop: iværksæt genoplivning. Opkastning: forebyg kvælning/aspirationspneumoni. Hold den tilskadedkomne under konstant overvågning. Giv psykologisk bistand. Forebyg afkøling ved at tildække den tilskadedkomne (må ikke varmes op). Hold den tilskadedkomne i ro, undgå fysiske anstrengelser. Søg eventuelt lægehjælp. |
| Førstehjælp efter indånding   | : Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Ved indtagelse af store mængder: tag omgående på hospitalet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                       |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt | : Prikkende fornemmelse / irritation af hud. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                                                 |
| Symptomer/virkninger efter indtagelse | : Mavesmerter. Hovedpine. Farlig ved indtagelse. Risiko for lungebetændelse. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Alkoholbestandigt skum. ABC-pulver.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Meget brandfarlig væske og damp. Gassen/dampene kan brede sig langs gulvet: antændelsesfare. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Eksplodingsfare : Produktet er ikke eksplosivt.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Træf særlige forholdsregler for at undgå statisk elektricitet. Må ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt.

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. beskyttelsestøj.

Nødprocedurer : Afmærk fareområdet. Undgå, at produktet strømmer til lavtliggende områder. Benyt luftforsynet åndedrætsværn i lukkede rum. Alt tilsmudset tøj tages af.

##### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Undgå udledning til miljøet.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning : Udslip opsamles. Tilbagehold lække produkt og pump op i egnede beholdere.

Rengøringsprocedurer : Små mængde flydende spild: Sug op med ikke-brandbart absorberende materiale og bringes i beholder for bortskaffelse. Rengøres fortrinsvis med rengøringsmiddel - Undgå at bruge opløsningsmidler.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Overholder lovgivningen. Visse bestandele af produktet nedbryder hudens naturlige fedtstoffer. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Udgør ingen særlige risici ved gode arbejdshygiejniske forhold.

Hygiejniske foranstaltninger : Benyt god personlig hygiejne praksis. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Kræver ingen specifikke eller særlige tekniske foranstaltninger.

Lagerbetingelser : Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Overholder lovgivningen. Hold beholderen tæt lukket.

Lagertemperatur : < 45 °C

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Opbevaringssted : Overholder lovgivningen. Ventilation i gulvhøjde.  
Særlige forskrifter for emballagen : Opbevares kun i den originale beholder. Mærkning i henhold til.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering                   |                                            |
| OEL TWA                                                                  | 533 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                                                                          | 100 ppm                                    |
| USA - ACGIH - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering               |                                            |
| ACGIH OEL TWA                                                            | 100 ppm                                    |
| Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)                                            |                                            |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL)         |                                            |
| Lokalt navn                                                              | 2-Butoxyethanol                            |
| IOEL TWA                                                                 | 98 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                                                          | 20 ppm                                     |
| IOEL STEL                                                                | 246 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                                                                          | 50 ppm                                     |
| Bemærkning                                                               | Skin                                       |
| lovgivningsmæssig henvisning                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC            |
| Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering                   |                                            |
| Lokalt navn                                                              | 2-Butoxyéthanol # 2-Butoxy-ethanol         |
| OEL TWA                                                                  | 98 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                                                          | 20 ppm                                     |
| OEL STEL                                                                 | 246 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                                                                          | 50 ppm                                     |
| lovgivningsmæssig henvisning                                             | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002 |
| Frankrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering                  |                                            |
| VME (OEL TWA)                                                            | 49 mg/m <sup>3</sup>                       |
|                                                                          | 10 ppm                                     |
| VLE (OEL C/STEL)                                                         | 246 mg/m <sup>3</sup>                      |
|                                                                          | 50 ppm                                     |
| Ungarn - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering                    |                                            |
| AK (OEL TWA)                                                             | 98 mg/m <sup>3</sup>                       |
| CK (OEL STEL)                                                            | 246 mg/m <sup>3</sup>                      |
| Holland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering                   |                                            |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                         | 100 mg/m <sup>3</sup>                      |

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
|                      | 20 ppm                |
| TGG-15min (OEL STEL) | 246 mg/m <sup>3</sup> |
|                      | 50 ppm                |

#### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

### C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)

#### PNEC (Sediment)

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| PNEC sediment (ferskvand) | 2,06 mg/kg tørvægt |
|---------------------------|--------------------|

#### PNEC (Jord)

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PNEC jord | 1,68 mg/kg tørvægt |
|-----------|--------------------|

#### PNEC (STP)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| PNEC rensningsanlæg | 10 mg/l |
|---------------------|---------|

#### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Øjenbrusere og sikkerhedsbrusere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan forekomme. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Kræver ingen specifikke eller særlige tekniske foranstaltninger.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

#### Personlige værnemidler:

Handsker. Sikkerhedsbriller.

#### Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.2.2. Beskyttelse af hud

#### Beskyttelse af hænder:

Neopren. Nitrilgummi. Valget af en egnet handske er ikke kun afhængigt af materialet men også af andre kvalitetskendemærker, og det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant. Gennemtrængningstiden skal kontrolleres med handskeproducenten

#### 8.2.2.3. Andedrætsværn

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen tilgængelige oplysninger

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fysisk form                                    | : Flydende                                  |
| Farve                                          | : lysegult.                                 |
| Udseende                                       | : klar.                                     |
| Lugt                                           | : Karakteristisk.                           |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                         |
| Smeltepunkt                                    | : Ikke tilgængeligt                         |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt                         |
| Kogepunkt                                      | : Ikke tilgængeligt                         |
| Antændelighed                                  | : Ikke anvendelig                           |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt                         |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt                         |
| Flammepunkt                                    | : 61 °C (ASTM D93)                          |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke tilgængeligt                         |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt                         |
| pH                                             | : Technically impossible                    |
| Viskositet, kinematisk                         | : 3 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C (ASTM D445)   |
| Opløselighed                                   | : Produktet er delvist opløseligt i vand.   |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                         |
| Damptryk                                       | : 1,17 hPa @25°C                            |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt                         |
| Massefylde                                     | : 795 kg/m <sup>3</sup> @ 20°C (ASTM D4052) |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt                         |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt                         |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                           |

#### 9.2. Andre oplysninger

##### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Holdes væk fra stærke syrer og stærke oxidationsmidler.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved forbrænding: udvikling af skadelige/irriterende gasser/dampe. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

#### C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| LD50 oral rotte                | > 5000 mg/kg kropsvægt Sprague-Dawley |
| LD50 hud rotte                 | > 2000 mg/kg kropsvægt Sprague-Dawley |
| LC50 Indånding - Rotte (Dampe) | > 5 mg/l/4h                           |

#### hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| LD50 oral rotte        | > 15000 mg/kg            |
| LD50 hud kanin         | > 3400 mg/kg             |
| LC50 Indånding - Rotte | > 13,1 ml/m <sup>3</sup> |

#### Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| LD50 oral rotte | 1200 mg/kg kropsvægt Rat              |
| LD50 hud rotte  | > 2000 mg/kg kropsvægt Sprague-Dawley |

#### Petroleum (råolie), hydroafsvovlet (64742-81-0)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| LC50 Indånding - Rotte | > mg/l |
|------------------------|--------|

Hudætsning/-irritation : Forårsager hudirritation.  
pH: Technically impossible  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret  
pH: Technically impossible

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret  
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret  
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret  
Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret  
Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret

#### Petroleum (råolie), hydroafsvovlet (64742-81-0)

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |
|------------------------|-----------------------------------------|

Gentagne STOT-eksponeringer : Kan forårsage organskader (centralnervesystem) ved længerevarende eller gentagen eksponering.

#### hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gentagne STOT-eksponeringer | Forårsager organskader (centralnervesystem) ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Aspirationsfare : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

#### Petrol Power 7

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 3 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C (ASTM D445) |
|------------------------|-----------------------------------------|

#### C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 2 – 4,5 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|----------------------------|

#### hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Viskositet, kinematisk                            | < 2 mm <sup>2</sup> /s |
| Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk hydrocarbon | Ja                     |

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, <2% aromatics (129813-66-7) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk hydrocarbon             | Ja            |
| Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)                                 |               |
| Viskositet, kinematisk                                        | < 3,7 mm²/s   |
| Petroleum (råolie), hydroafsvovlet (64742-81-0)               |               |
| Viskositet, kinematisk                                        | 1 – 2,4 mm²/s |
| Alifatisk, alicyklisk eller aromatisk hydrocarbon             | Ja            |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Miljø - generelt                              | : Produktet indeholder bestanddele, der er farlige for vandmiljøet. |
| Miljø - vand                                  | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret                                                |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   |

| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7) |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                                                     | > 1000 mg/l @96h Pimephales promelas             |
| EC50 - Skaldyr [1]                                                  | > 1000 mg/l @48h Daphnia magna                   |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                                     | > 1000 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC (akut)                                                         | > 1000 mg/l @48h Daphnia magna                   |
| Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)                                       |                                                  |
| LC50 - Fisk [1]                                                     | 96h 1464 mg/l Oncorhynchus mykiss                |
| EC50 - Skaldyr [1]                                                  | 48h 1800 mg/l Daphnia magna                      |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                                     | 72h 911 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata     |
| NOEC (akut)                                                         | 72h 88 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata      |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Petrol Power 7                                                                                             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed                                                                               | Hurtigt nedbrydeligt      |
| C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)                                        |                           |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                               | Hurtig bionedbrydelighed. |
| 1-Propene, 2-methyl-, homopolymer, hydroformylation products, reaction products with ammonia (337367-30-3) |                           |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                               | Hurtigt nedbrydeligt      |
| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)                                   |                           |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                               | Hurtigt nedbrydeligt      |
| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, <2% aromatics (129813-66-7)                                              |                           |
| Persistens og nedbrydelighed                                                                               | Hurtigt nedbrydeligt      |

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Hurtig bionedbrydelighed. |
|------------------------------|---------------------------|

### Petroleum (råolie), hydroafsvovlet (64742-81-0)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Hurtigt nedbrydeligt |
|------------------------------|----------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### C8-C26 branched and linear hydrocarbons – Distillates (848301-67-7)

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | > 6,5 @40°C |
|------------------------------------------------|-------------|

### Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Svagt bioakkumulerende. |
|----------------------------|-------------------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

#### Ethanol, 2-butoxy- (111-76-2)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Miljø - jord | Lav adsorption. |
|--------------|-----------------|

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Komponent

|                                                                                                         |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stof(fer) der ikke lever op til PBT-kriterierne i REACH-forordningen, i overensstemmelse med Bilag XIII | hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stof(fer), der ikke lever op til vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, i overensstemmelse med bilag Annex XIII | hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                                        |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Emballage-bortskaffelse                        | : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Bortskaffes til godkendt behandlingssted. Undgå udledning til miljøet.       |
| Europæisk liste over affald (LoW, BEMÆRKNING 2000/532) | : 14 06 03* - Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger<br>15 01 10* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                 | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                              |                |                |                |                |
| Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods |                |                |                |                |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>    |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                                                      | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>       |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                            | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>              |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                            | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                   |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                            | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige |                |                |                |                |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Ikke reguleret

#### Søfart

Ikke reguleret

#### Luftfart

Ikke reguleret

#### Transport ad indre vandveje

Ikke reguleret

#### Jernbane transport

Ikke reguleret

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)

Indeholder ikke stoffer underlagt RÅDETS FORORDNING (EC) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om opsætning af en fællesskabsordning til kontrol af eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af dual-use-varer (vare med dobbelt anvendelse):

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Frankrig

| Erhvervsbetingede sygdomme |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode                       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RG 84                      | Forhold forårsaget af flydende organiske opløsningsmidler til professionel anvendelse: mættede eller umættede alifatiske eller cykliske flydende kulhydrater og blandinger deraf, flydende halogenerede kulhydrater, nitrerede derivater af alifatiske kulhydrater, alkoholer, glycoler, glycolethere, ketoner, aldehyder, alifatiske og cykliske ætere, herunder tetrahydrofuran, estere, dimethylformamid og dimethylacetamin, acetonitril og propionitril, pyridin, dimethylsulfon og dimethylsulfoxid |

##### Tyskland

Fareklasse for vand (WGK) : WGK 2, skadeligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1).  
Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) : Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV)

##### Holland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Petroleum (råolie), hydroafsvovlet er opført på listen  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Petroleum (råolie), hydroafsvovlet er opført på listen  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen af bestanddelene er opført på listen

##### Danmark

Brandfareklasse : Klasse III-1  
En oplagsenhed : 50 liter  
Bemærkninger vedrørende klassificeringen : Brandfarlig henhold til det danske Justitsministerium; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.  
Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år  
Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

Datakilder : JISZ 7253 : 2019.

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Indånding)             | Akut toksicitet (indånding), kategori 3           |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                |
| Aquatic Chronic 2                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 |
| Asp. Tox. 1                          | Aspirationsfare, kategori 1                       |
| EUH066                               | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.   |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2     |

# Petrol Power 7

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                                   |
| H304                                 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                                |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
| H331                                 | Giftig ved indånding.                                                    |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
| H372                                 | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.    |
| H373                                 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H411                                 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.            |
| H412                                 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.          |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                     |
| STOT RE 1                            | Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 1           |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose    |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.