

ASFALT & TJÆREFJERNER



Biologisk nedbrydelig asfalt- og tjærefjerner, der løsner uønskede produkter som asfalt, tjære og fastgroet olie effektivt fra overflader, helt uden opløsningsmidler og andre skadelige indholdsstoffer.



BESKRIVELSE:

REFTEK Asfalt- og tjærefjerner fungerer på en helt ny måde, da produktet ikke indeholder opløsningsmidler og andre skadelige stoffer. Produktet er en avanceret blanding af olier og additiver, og er 100% biologisk nedbrydeligt.

REFTEK Asfalt- og tjærefjerner fungerer ikke ved at opløse asfalt, tjære eller andre oliebaseerede produkter, men derimod ved at løsne det fra de underlag man ikke ønsker dem på, så det bliver nemt at fjerne.

Samtidig er det muligt at genbruge produktet mange gange, f.eks. i forbindelse med rensning af større genstande i kar og lignende. Fordamper ikke.



VEJLEDNING:

REFTEK Asfalt- og tjærefjerner kan smøres, pensles sprayes på. Der er ingen specielle krav til udstyret. Sprøjt/pensel på overfladen/produktet der skal renses. Lad produktet virke i typisk 30-60 minutter, afhængig af produkttypen der skal fjernes og temperatur.

Nogle typer belægninger kan kræve at der bliver brugt en stiv børste, eller at produktet skal have lov til at virke længere.

Vask evt. med almindeligt sæbevand bagefter, for at fjerne oliefilm og smårester.

ANVENDELSE:

Dette produkt kan bruges i mange forbindelser, men anvendes typisk indenfor asfaltproduktion, belægningsarbejde eller generel industrirensering af maskiner.

EGENSKABER:

- + Trygt at håndtere fordi det hverken er giftigt eller ætsende.
- + Kan fjerne de fleste oliebaseerede produkter som asfalt og tjære fra overflader
- + Effektiv indtrængning
- + 100% biologisk nedbrydeligt på under 90 dage
- + Flammepunkt på over 130 grader Celsius.
- + Fungerer bedst ved 10-60 grader Celsius
- + Passer godt ind i en god miljøprofil



Industrimarken 10 | DK 3300 Frederiksværk | +45 47 722 722 | info@aisdk.dk